

**MODEL
CACRP 123A**



ITALIANO

DESCRIZIONE

Rimorchio agricolo monoasse con sollevamento a PANTOGRAFO e ribaltamento posteriore idraulico

DATI TECNICI

Dimensione Cassone: 2.25 x 1.30 x 0,94 m

Altezza massima di scarico: 3,30 m

Tara: 900kg

Portata omologata: 1600kg

Pneumatici: 225/70 R 15

Litri olio per ribaltabile: 2,7 - 8,7

DOTAZIONE DI SERIE

- Kit fanaleria
- Freno meccanico
- Piede d'appoggio con ruota in ferro
- . coperchio
- . valvola con blocco automatico
- . livelle elettroniche di sicurezza

ENGLISH

DESCRIPTION

Oneaxle agricultural trailer with PANTOGRAPH lifting and hydraulic rear tipping

TECHNICAL DATA

Body size: 2.25 x 1.30 x 0,94m

Maximum unloading height: 3,30m

Weight: 900kg

Load capacity: 1600 kg

Tires: 225/70 R 15

Litri olio per ribaltabile: 2,7 - 8,7

STANDARD EQUIPMENT

- Kit lights
- Mechanical brake
- Wheel jack with "steel wheel"
- . Cover
- . Valve with automatic block
- . Electronic safety levels